

PROGRAMACIÓN EMISOR MITTO BFT

1º necesitamos un emisor que ya funcione (A) y el que queremos grabar (B)

2º nos colocamos a 2-5m. del motor o receptor.

3º cogemos el mando A y pulsamos los 2 botones superiores a la vez hasta que se encienda la luz y soltamos



cuando se encienda la luz, soltamos.

4º antes de que pasen 5 seg. del paso anterior, pulsamos el botón que abre la puerta.



cuando se encienda la luz, soltamos.

5º Antes de que pasen 15seg. hacemos lo mismo con el mando B



cuando se encienda la luz, soltamos.



cuando se encienda la luz, soltamos.

El mando B ya está grabado y listo para funcionar

Para grabar el otro botón en otra puerta diferente,

1° necesitamos un emisor que ya funcione (A) y el que queremos grabar (B)

2° nos colocamos a 2-5m. del motor o receptor.

3° cogemos el mando A y pulsamos los 2 botones superiores a la vez hasta que se encienda la luz y soltamos



cuando se encienda la luz, soltamos.

4° antes de que pasen 5 seg. del paso anterior, pulsamos el botón que abre la puerta.



cuando se encienda la luz, soltamos.

5° Antes de que pasen 15seg. hacemos lo mismo con el mando B



cuando se encienda la luz, soltamos.



cuando se encienda la luz, soltamos.

El mando B ya está grabado y listo para funcionar